

中联收获 4YZ-3W 自走式玉米收获机产品特点

1. 割台采用拨禾链强制喂入方式，可实现不对行收获，并能在地头进行横向收获；
2. 割台摘穗辊采用双螺旋摘穗辊，拉茎快，不缠绕，不堵塞；
3. 滚刀式前置粉碎机加中置式还田机，可对秸秆进行深度粉碎还田，割茬低，秸秆粉碎率高；
4. 剥皮机采用 4 组 16 辊/5 组 20 辊，指型压送装置，柔性剥皮技术，剥净率高，磕籽率低，剥皮效率高；
5. 滑道式籽粒回收装置可快速卸粮，用时短，效率高；
6. 升运器、剥皮机安装转速报警装置，能在第一时间传递故障信息；
7. 升运器挂板使用整体挂板，更可靠、更耐用；
8. 粮箱、剥皮机和车尾安装电子可视监控系统，可直观工作状况，视野更清晰，操作更安全；
9. 行走系统采用无级变速机构，作业和行走操作更加方便；
10. 整体大圆弧玻璃驾驶室，工作舒适，提高了作业可视环境；
11. 驾驶室预留空调接口，可配装空调；
12. 选装集成显示器，北斗导航系统，发动机作业参数一目了然；
13. 选装链条润滑装置，延长链条使用寿命。

中联收获 4YZ-3W 玉米收获机技术参数

产品型号	4YZ-3W
结构类型	自走轮式
驱动方式	2 轮驱动
功能	摘穗+剥皮+秸秆粉碎还田
额定功率	103KW/140HP
发动机转速	2300 r/min
收获行数	3 行
适用行距范围	650 mm
作业割幅	1825 mm
摘穗辊形式	螺旋式
剥皮辊形式	铁辊+胶辊

最小离地间隙	290 mm
工作效率	6-9 亩/小时
单位面积耗油量	≤20 升/公顷
粮仓容积	1.5 m ³
总损失率	≤4%
籽粒破碎率	≤1.0%
含杂量	≤1.5%
剥皮率	≥85%
割茬高度	≤50 mm
秸秆粉碎率	≥85%
整机重量	4990 Kg
外形尺寸(L×W×H)	6190×2300×3259 mm